



**Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:**  
**Schluff gering plastisch** Wichte = 17,5 kN/m<sup>3</sup>, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m<sup>3</sup>,  
 Bodengruppe **HZ**, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m<sup>2</sup> oder besser.

**Beachte!**  
 Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse von den Annahmewerten zur Berechnung, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.



**Achtung!**  
 Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!

Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:50 (1:25)	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
			Datum	Name	
			Bearb.		
			Gepr. 23.11.09	C. Parthe	
			Norm		
MHB GmbH Fürstenwalde					
Fundamentplan SIE-6x2,3					
Fund-SIE-6,0x2,3					Blatt
Ersatz für:					Blätter
1	Ang. aktualisiert	10.02.10	Par		
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz durch: Fund-Sie-6x2,3.dwg