



Gründung glit für folgende Bodenbeschaffenheit:

Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³, Bodengruppe **HZ**, Reibungswinkel =28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.

Beachte!

Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich) (Zul. Abw.)					Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:25	(Gewicht)	
							(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)		
					Datum	Name			
				Bearb.	05.04.07	H. Rabluck	FGU "MHB-Topas II"-R1500 3 Feld / D 1770 / SW 445		
				Gepr.					
				Norm					
							Blat		Blatt
] WILL	® GmbH Fü	rstenwalde	Fundamentplan Blätter		
1	Ang. aktualisiert	26.02.10	Sch	1 23000					
Zust	Änderung	Datum	Name	Urspr	ung		Ersatz für:	Ersatz durch:	·