



Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:

Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³, Bodengruppe HZ, Reibungswinkel =28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.

Beachte!

Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

(Verw	vendungsbereicl	٦)		(Zul. Abw.)		(Oberfl.)	Maßstab 1:25 (Gewicht)		
							(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)		
					Datum	Name	Stiel QR 100; Riegel QR 120; SPR-Ausführ		
				Bearb.	26.07.12	H. Rabluck	. , ,		
				Gерг.			R22-Pult U-4F-D1,80-SW0	901	
				Norm			4 Feld / D2065 / DG2500 / SW900		
					•		. Blatt		
				MHB GmbH Fürstenwalde			Fundament (-200 OKFF)		
				1			Blätte		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für: Ersatz durch:		